FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS



Código	20013
Nome	Limpa Radiador
Categoria	Limpeza
Marca	Koube
NCM	3810.10.10
Conteúdo	450mL
Data	08/09/2026

DESCRIÇÃO

LIMPA RADIADOR ORGÂNICO KOUBE é uma composição química exclusiva de uso profissional desenvolvida especialmente para limpeza completa de todo o sistema de arrefecimento. **LIMPA RADIADOR ORGÂNICO KOUBE** age na remoção de óxidos ferrosos, oleosidades, incrustações e resíduos que bloqueiam e comprometem o bom funcionamento do sistema de arrefecimento. **LIMPA RADIADOR ORGÂNICO KOUBE** não provoca o surgimento de vazamentos e não danifica nenhum componente do sistema.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Com o motor frio, remova a tampa do reservatório e drene todo o líquido do sistema.
2. Agite a embalagem antes de usar, adicione todo o seu conteúdo no reservatório e complete com água potável até o nível máximo do sistema (1 frasco de **LIMPA RADIADOR ORGÂNICO KOUBE** para até 8 litros de água potável).
3. Feche a tampa e com o sistema de ar-condicionado ligado no quente, funcione o motor até que o eletroventilador seja acionado por três vezes.
4. Por medida de segurança, desligue o veículo e aguarde o resfriamento parcial do sistema antes de realizar o enxágue.
5. Realize o enxágue utilizando uma máquina de limpeza, para garantir um enxágue eficaz de todo o sistema de arrefecimento. Caso não seja possível, realize o enxágue manualmente, retirando a válvula termostática, garantindo que a água circule livremente por todo sistema, principalmente pelo bloco do motor, para a retirada de todo o produto.
6. Após a limpeza, reinstale a válvula termostática.
7. Adicione o aditivo recomendado para o sistema de arrefecimento (sugerimos o uso de **ADITIVOS CONCENTRADOS KOUBE** juntamente com **ÁGUA DESMINERALIZADA PREMIUM KOUBE**).

ATENÇÃO: LIMPA RADIADOR ORGÂNICO KOUBE DEVE SER APLICADO POR UM PROFISSIONAL HABILITADO.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Promove a limpeza completa de todo o sistema de arrefecimento, eliminando resíduos, oleosidades e óxidos
- ✓ Restaura com eficácia o desempenho do radiador
- ✓ Uso Profissional
- ✓ Para motores em geral
- ✓ Agite antes de usar

COMPOSIÇÃO

Tensoativos orgânicos aniônicos biodegradáveis, glicóis e inibidores de corrosão.

ESPECIFICAÇÕES

ITENS ANALISADOS	MÉTODO DE TESTE	LIMITES/FAIXAS
Aparência	INS 6001	Líquido Leitoso
Cor	INS 6002	Verde
Densidade	INS 6003	1,020 – 1,050 (g/mL)
pH	INS 6007	7,50 – 8,50

DADOS LOGÍSTICOS

Embalagem	Caixa de Papelão
Conteúdo	12 unidades de 450mL cada
Código DUN 14	17.899.912.800.019
Código EAN 13	7.899.912.800.067
Peso Bruto (kg)	6,800
Dimensões	31 x 23 x 16

RECOMENDAÇÕES

Antes de utilizar o produto, consulte a Ficha com Dados de Segurança (FDS).

Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente

Koube Química do Brasil
CNPJ 29.868.002/0001-89
Endereço: Rodovia do Xisto BR-476, nº 14.299 - Rio Abaixinho, Araucária - PR, 83703-790
www.koube.com.br
(41) 3048-9292
sac@koube.com.br