

## FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO



<b>Código</b>	20.014
<b>Nome</b>	Motor Flush Preventivo
<b>Categoria</b>	Manutenção Geral
<b>Marca</b>	Koube
<b>NCM</b>	38101010
<b>Conteúdo</b>	500mL
<b>Data</b>	11/05/2022

### DESCRIÇÃO

O Motor Flush Preventivo Koube é um produto desenvolvido para limpar e dissolver graxas, vernizes, borras e carbonização em estágio inicial, presentes nos motores a combustão interna, Flex, Diesel e GNV.

### INSTRUÇÕES DE USO

Adicione um frasco de Motor Flush Preventivo ao óleo do motor a ser substituído e deixe o carro funcionar por aproximadamente 15 minutos, após efetue a troca do óleo lubrificante juntamente com o filtro, vale a pena salientar que com o intuito de evitar a formação de borras nos motores este procedimento deve ser realizado a cada três trocas do óleo lubrificante do motor. O uso deste produto não é recomendado em caso de borra no estado avançado de cristalização, para este fim, recomenda-se o uso do Hiper Flush Corretivo Koube.

### CARACTERÍSTICAS

- Dissolve a borra no seu estado de formação inicial;
- Previne a contaminação do novo óleo lubrificante;
- Não danifica retentores ou vedações;
- Prolonga o tempo de vida útil do motor.

## FICHA DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO

### COMPOSIÇÃO

Destilados de petróleo hidro tratados leves e nafta destilada leve.

### ESPECIFICAÇÕES

Itens Analisados	Método de Testes	Limites/Faixas
Aparência	INS 6001	Líquido Límpido
Cor	INS 6002	Azul
Densidade	INS 6003	0,750 – 0,800

### DADOS LOGÍSTICOS

Embalagem	Caixa de Papelão
Conteúdo	12 unidades de 500mL cada
Código DUN 14	17.899.912.800.149
Código EAN 13	7.899.912.800.142
Peso bruto (kg)	5,100
Dimensões da Embalagem (cm)	23 x 21 x 28

### RECOMENDAÇÕES



Antes de utilizar o produto consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

**FISPQ MOTOR FLUSH  
PREVENTIVO**

**Não descarte a embalagem ou produto no meio ambiente.**